

Техническое задание.

Тип	Исполнение	Кол-во	Срок поставки
Гидравлический ключ ГКШ-4000 (с ЗИП)	УХЛ1 по ГОСТ 15150, температура окружающего воздуха от - 45 до +50°С.	1	Апрель-май

Условия поставки:

1. Продукция 2016 г. в.
2. Продукция отечественного производства.
3. Доставка осуществляется транспортом поставщика до с. Богородское, Духовницкого района, Саратовской области.
4. Стоимость доставки включается в стоимость продукции.

Технические характеристики ключа ГКШ-4000.

Параметр	Значение
Объёмная подача в гидроключ м³/с (л/мин)	
Минимальная	10,0×10 ⁻⁴ (60)
Номинальная	33,3×10 ⁻⁴ (200)
Максимальная	44,2×10 ⁻⁴ (265)
Давление нагнетания, МПа (кгс/см²)	
Номинальная	10 (100)
Максимальная	20 (200)
Давление в линии слива, МПа (кгс/см²)	не более 0,5 (5)
Частота вращения ротора при максимальной объёмной подаче, с⁻¹ (об/мин)	
на низкой передаче	0,26 (16)
на высокой передаче	1,5 (93)
Крутящий момент на роторе при максимальном давлении нагнетания, Нм (кгс·м)	
на низкой передаче	39200 (4000)
на высокой передаче	6600 (672)
Масса, кг	520 max
Габаритные размеры, мм	1435x968x900