Техническое задание на приобретение трубонарезного станка

Станок трубонарезной новый или после капитального ремонта*

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм (не менее)	310
Наибольшая длина точения без конусной линейки, мм (дюйм), не	2000
менее	
для станков с РМЦ=2000	
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой:	
- над станиной в переднем патроне, мм (дюйм)	800
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой	
над суппортом, мм (дюйм)	450
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг.	
- в центрах	5000
- в патроне	2000
Наибольшая высота резцов, мм (дюйм)	32
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1	8355
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об (исполнение метрическое)	
продольных	0,062,0
поперечных	0,0280.936
Пределы шагов нарезаемых резьб (исполнение метрическое)	
метрических, мм	128
дюймовых, число ниток на один дюйм	281
Пределы шагов нарезаемых резьб (исполнение дюймовое)	
питчевых, число диаметральных питчей	1128
дюймовых, число ниток на один дюйм	282
Мощность привода, главного движения, кВт	16

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ СТАНКА:

- Шпиндельная бабка 1 шт.,
- Задняя бабка 1 шт.,
- Патрон зажимной 4-х кулачковый механизированный d 720 мм 2 шт.,
- Коробка подач 1шт.,
- Фартук 1 шт.,
- Суппорт 1 шт.,
- Каретка 1шт.,
- Резцедержатель 4-х позиционный 1 шт.,
- Конусная линейка 1 шт.,
- Система СОЖ 1 шт.,
- Электрошкаф навесной в сборе 1 шт.,
- Система освещения 1шт.,

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Станок 1 комплект.
- Люнет напольный отдельно стоящий 1 шт.
- ЗИП (слесарные ключи) 1 комплект,
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

Условия поставки:

Доставка по адресу:

БПО ПАО «Богородекнефть», Саратовская область,

г. Пугачев, северная часть города.

Условия оплаты:

Товар под заказ: 50% предоплата, 50% при подписании акта приема-передачи Товар в наличии на складе: Оплата 100% при подписании акта приема-передачи

Гарантия:

не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи на ремонт и запчасти.